










Salon "ANDOmax"

Republica Moldova, mun. Chişinău
str. 31 August 1989, Nr.98
Tel/fax: 022-232130, 022-232566

E-mail: security@andomax.md
WEB: www.andomax.md

Видеодомофоны

Сток	Модель	Изображение	Функциональное назначение, характеристики	Цена Розница (\$)
Аудиодомофоны				
+	TS-203 Kit (+ panou ext.)		Комплект аудиодомофона: Вызывная панель + аудиодомофон Питание: 220 В Питание: 9V (от трубки) Потребление: 1 Вт (рабочий режим) Связь: двусторонняя Длина линии связи: до 150 метров при сечении кабеля 0,33 мм ² Количество трубок в параллель: до 3 Габаритные размеры: аудиодомофон 210x100x60мм, панель 125x45x30мм Рабочая температура: трубка -10°C ~ +50°C панель -30°C ~ +50°C Гарантия: 3 года	50,00
Видеодомофоны HD				
+	M-74SD Silver HD		Цветной AHD видеодомофон, экран 7", Handsfree, стандарт PAL/NTSC, поддержка 2х AHD-M/CVBS видеопанелей и 2х AHD-M/CVBS видеокамер, управление замком, функция интерком. Блок питания встроенный. Поддержка micro-SD карты до 32Гб. Размеры: 236x144.1x17. Вес 340гр	170,00
Вызывные видеопанели				
+	M-43 White		Цветной видеодомофон, экран 4.3", Handsfree, стандарт PAL/NTSC, поддержка 2х видеопанелей, управление замком. Блок питания встроенный. Размеры: 170x120.5x20.4. Вес 340гр	90,00
+	Dahua DHI-VTH1020J		Цветной видеодомофон, 7" TFT экран с разрешением 1024x600 Механические кнопки Выбор мелодии вызова Накладной монтаж Корпус - пластик. Размеры 133.90 x 182.70 x 17.70 мм	100,00
+	M-71 White		Цветной видеодомофон, экран 7", Handsfree, стандарт PAL/NTSC, поддержка 2х видеопанелей, управление замком. Блок питания встроенный. Размеры: 193.1x122.8x17.9. Вес 340гр	120,00
+	M-72SD Black		Цветной видеодомофон, экран 7", Handsfree, стандарт PAL/NTSC, поддержка 2х видеопанелей и 2х видеокамер, управление замком, функция интерком. Блок питания встроенный. Поддержка SD карты до 64Гб. Размеры: 193.1x122.8x17.9. Вес 340гр	155,00
+	M-72SD White		Цветной видеодомофон, экран 7", Handsfree, стандарт PAL/NTSC, поддержка 2х видеопанелей и 2х видеокамер, управление замком, функция интерком. Блок питания встроенный. Поддержка SD карты до 64Гб. Размеры: 193.1x122.8x17.9. Вес 340гр	155,00

+	M-73SD Gold		Цветной видеодомофон, экран 7", Handsfree, стандарт PAL/NTSC, поддержка 2х видеопанелей и 2х видеокамер, управление замком, функция интерком. Блок питания встроенный. Поддержка micro-SD карты до 64Гб. Размеры: 212x144.5x19. Вес 340гр	190,00
+	M-74SD Silver		Цветной видеодомофон, экран 7", Handsfree, стандарт PAL/NTSC, поддержка 2х видеопанелей и 2х видеокамер, управление замком, функция интерком. Блок питания встроенный. Поддержка micro-SD карты до 64Гб. Размеры: 237.9x144.1x19.5. Вес 340гр	160,00
Вызывные видеопанели HD				
+	D-300 HD		Цветная AHD видеопанель, 1.3Мр, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux, f=2,8 (угол обзора до 90°), ИК-подсветка 3 м, питание 12В/250 мА, IP44, встроенное реле NO и NC для управления электромеханическими и электромагнитными замками, -35°С ~ +55°С, вес 275г. Козырек в комплекте.	90,00
Вызывные видеопанели				
+	Dahua DHI-VTO1000J		Одноабонентская цветная вызывная панель. Камера 600 твл CMOS, углы обзора (Г/В): 70/40, DWDR. Корпус - пластик. Размеры 131.45 x 46.00 x 33.80 мм	50,00
+	D-100C		Цветная видеопанель, 420 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux, f=3,7, ИК-подсветка 3 м, питание 12В/250 мА, IP44, встроенное реле NO и NC для управления электромеханическими и электромагнитными замками, -35°С ~ +55°С, вес 275г. Козырек и угловой кронштейн в комплекте.	50,00
+	D-100S		Цветная видеопанель, 420 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux, f=3,7, ИК-подсветка 3 м, питание 12В/250 мА, IP44, встроенное реле NO и NC для управления электромеханическими и электромагнитными замками, -35°С ~ +55°С, вес 275г. Козырек и угловой кронштейн в комплекте.	50,00
+	D-200S		Цветная видеопанель, 600 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux, f=3,7, ИК-подсветка 3 м, питание 12В/250 мА, IP44, встроенное реле NO и NC для управления электромеханическими и электромагнитными замками, -35°С ~ +55°С, вес 275г. Козырек в комплекте.	75,00
+	D-200B		Цветная видеопанель, 600 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux, f=3,7, ИК-подсветка 3 м, питание 12В/250 мА, IP44, встроенное реле NO и NC для управления электромеханическими и электромагнитными замками, -35°С ~ +55°С, вес 275г. Козырек в комплекте.	75,00
+	D-200R		Цветная видеопанель, 600 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux, f=3,7, ИК-подсветка 3 м, питание 12В/250 мА, IP44, встроенное реле NO и NC для управления электромеханическими и электромагнитными замками, -35°С ~ +55°С, вес 275г. Козырек в комплекте.	75,00
Замки				
+	EX-S788		Электромеханический замок, накладной Универсальный - левый/правый. Блокировка кнопки выхода. Питание 12В. Рабочая температура: -20 +65°С. Размер: 105x125x35мм. Цвет: бежевый (в комплекте 3 ключа)	36,00